

300 y 400 MPa (43 500 y 58 000 psi)

## Inyector de aceite serie 226400 E de SKF

La serie 226400 E es adecuada para muchas aplicaciones que utilizan el método de inyección de aceite SKF. El inyector se provee con un tanque de aceite en un maletín de transporte compacto. El inyector se puede montar directamente en la pieza de trabajo o conectarse a un bloque adaptador para convertirlo en un modelo de pie, que facilita la conexión de los manómetros y los tubos de alta presión. La serie 226400 E/400 de SKF está disponible para aplicaciones en que se requieren 400 MPa (58 000 psi).

- Fácil de operar.
- Maletín de transporte compacto.
- Cuando se libera la presión, el aceite no utilizado retorna automáticamente al depósito, lo que minimiza el riesgo de fuga de aceite al medioambiente.
- Capacidad del contenedor de aceite de 200 cm<sup>3</sup> (12.2 pulg.<sup>3</sup>).
- Se puede utilizar con una amplia gama de accesorios, tales como:
  - Bloque adaptador
  - Manómetros
  - Tubos de alta presión
  - Racores de conexión

### Aplicaciones típicas

- Rodamientos
- Acoplamientos
- Ruedas ferroviarias
- Ruedas de engranaje
- Volantes de inercia
- Acoplamientos SKF OK
- Para muchas aplicaciones de inyección de aceite en las que se requieren presiones máximas de hasta 400 MPa (58 000 psi)



## Datos técnicos

| Designación                      | 226400 E   | 226400 E/400                                     |
|----------------------------------|--|--|
| Presión máxima                   | 300 MPa (43 500 psi)                             | 400 MPa (58 000 psi)                             |
| Volumen/recorrido                | 0,23 cm <sup>3</sup> (0.014 pulg. <sup>3</sup> ) | 0,23 cm <sup>3</sup> (0.014 pulg. <sup>3</sup> ) |
| Capacidad del depósito de aceite | 200 cm <sup>3</sup> (12.2 pulg. <sup>3</sup> )   | 200 cm <sup>3</sup> (12.2 pulg. <sup>3</sup> )   |
| Roscas de conexión               | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                    | G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                    |
| Peso                             | 2,2 kg (4.8 lb)                                  | 2,2 kg (4.8 lb)                                  |



La serie 226400 E se utiliza con bloque adaptador, manómetro y tubo de alta presión.

© SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

© Grupo SKF 2014

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización previa por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

PUB MP/P8 14845 ESLA · Septiembre 2014

